

ANNEAUX PLATS 615

# ITEM	HAUTEUR MM	HAUTEUR PO	POIDS LBS	POIDS KG
615-13	13 mm	½"	9 lbs	4 kg
615-25	25 mm	1"	18 lbs	8 kg
615-38	38 mm	1½"	25 lbs	12 kg
615-50	50 mm	2"	31 lbs	14 kg
615-63	63 mm	2½"	38 lbs	17 kg
615-75	75 mm	3"	46 lbs	21 kg

ANNEAUX INCLINÉS 13 mm (½") 615

# ITEM	HAUTEUR MM	HAUTEUR PO	POIDS LBS	POIDS KG
615-13-25	13-25 mm	½" - 1"	13 lbs	6 kg
615-25-38	25-38 mm	1" - 1½"	20 lbs	9 kg
615-38-50	38-50 mm	1½" - 2"	29 lbs	13 kg
615-50-63	50-63 mm	2" - 2½"	35 lbs	16 kg
615-63-75	63-75 mm	2½" - 3"	42 lbs	19 kg

ANNEAUX INCLINÉS 25 mm (1") 615

# ITEM	HAUTEUR MM	HAUTEUR PO	POIDS LBS	POIDS KG
615-13-38	13-38 mm	½" - 1½"	18 lbs	8 kg
615-25-50	25-50 mm	1" - 2"	24 lbs	11 kg
615-38-63	38-63 mm	1 ½" - 2½"	31 lbs	14 kg
615-50-75	50-75 mm	2" - 3"	37 lbs	17 kg

DIMENSIONS

Intérieur 615 mm (24.25")
Extérieur 806 mm (31.50")

ANNEAUX PLATS 768

# ITEM	HAUTEUR MM	HAUTEUR PO	POIDS LBS	POIDS KG
768-13	13 mm	½"	18 lbs	8 kg
768-25	25 mm	1"	29 lbs	13 kg
768-38	38 mm	1½"	42 lbs	19 kg
768-50	50 mm	2"	55 lbs	25 kg
768-63	63 mm	2½"	69 lbs	31 kg
768-75	75 mm	3"	82 lbs	37 kg

ANNEAUX INCLINÉS 13 mm (½") 768

# ITEM	HAUTEUR MM	HAUTEUR PO	POIDS LBS	POIDS KG
768-13-25	13-25 mm	½" - 1"	24 lbs	11 kg
768-25-38	25-38 mm	1" - 1½"	35 lbs	16 kg
768-38-50	38-50 mm	1½" - 2"	49 lbs	22 kg
768-50-63	50-63 mm	2" - 2½"	60 lbs	27 kg
768-63-75	63-75 mm	2½" - 3"	75 lbs	34 kg

ANNEAUX INCLINÉS 25 mm (1") 768

# ITEM	HAUTEUR MM	HAUTEUR PO	POIDS LBS	POIDS KG
768-13-38	13-38 mm	½" - 1½"	29 lbs	13 kg
768-25-50	25-50 mm	1" - 2"	42 lbs	19 kg
768-38-63	38-63 mm	1 ½" - 2½"	57 lbs	26 kg
768-50-75	50-75 mm	2" - 3"	68 lbs	31 kg

DIMENSIONS

Intérieur 768 mm (30.25")

Extérieur 1016 mm (40")